



Verarbeitungshinweise für Art. 33002/90 (H310) und 33003/90 (H630) Vlieseline-Einlagen



Materialbeschreibung:

Vlieseline **H310** weiche Bügeleinlage für Raffhalter für Baumwolle, Synthetics, Samt und fast alle anderen Stoffe

Vlieseline **H630** aufbügelbares Volumenvlies als Raffhaltereinlage oder für weiche, voluminöse Schabracken. Gut geeignet bei ungeraden Zimmerdecken, für leichte bis mittelschwere Stoffe, wie Baumwolle und Synthetics

Verarbeitungsanleitung:

1. Bevor mit der Verarbeitung begonnen wird, ist der Dekostoff vollständig mit Dampf abzubügeln, damit ein eventuelles Einlaufen vorweggenommen wird. Die Einlage sollte erst aufgebügelt werden, wenn der Stoff wieder vollkommen trocken ist.
2. Die weiche Einlage H 310 und H 630 wird auf der Vorder- und Rückseite des Raffhalters fixiert.
3. Die zugeschnittenen Einlagen mit Dampf auf die linke Stoffseite bügeln und anschließend ca. 30 Minuten auskühlen lassen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. Die fixierten Teile entlang der Einlage ausschneiden. Hier wird keine Stoffnahtzugabe benötigt, da die Einlagen mitgenäht werden. Die beiden Stoffteile werden rechts auf rechts gelegt und füßchenbreit zusammengenäht. Dabei an der unteren Kante eine Öffnung zum Wenden lassen. Hier reicht eine kleinere Öffnung von 8 bis 10 cm, da sich der Raffhalter problemlos wenden lässt. Danach wird die Öffnung geschlossen.

Fixieranleitung:

Die Stanzlinge werden auf der linken Stoffseite aufgelegt. Die H630 wird mit Dampf, die H310 wird trocken aufgebügelt. wenn Sie mit einer **Dampfanlage** arbeiten, lassen Sie das Bügeleisen mit Druck langsam und mit sporadischen Dampfstößen 5-6 Mal über jede Stelle der Einlage gleiten, so dass die Hitze an allen Stellen ca. 15 sek. einwirken kann. Bügeleiseinstellung: Wolle, ca. 160° (2-3 Punkte).

Bei Verwendung eines **Haushaltsbügeleisens** empfehlen wir die Einstellung Wolle/Baumwolle; zum Fixieren ein **feuchtes Bügeltuch** verwenden und das Bügeleisen an jeder Stelle ca. 15 Sek. gut aufdrücken.

Wichtig: Bei Verwendung eines Teflonschuhs muss die Temperatur des Bügeleisens um ca. 30° erhöht werden.

Reinigung:

H310: Normalwaschgang bei 40°C / Kiloreinigung mit Vorbehalt möglich

H630: Schonwaschgang bei 40°C / Kiloreinigung mit Vorbehalt möglich

Ruther & Einkenel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-einkenel.de | info@ruther-einkenel.de



Verarbeitungshinweise für Art. 33002/90 (H310) und 33003/90 (H630) Vlieseline-Einlagen



Materialbeschreibung:

Vlieseline **H310** weiche Bügeleinlage für Raffhalter für Baumwolle, Synthetics, Samt und fast alle anderen Stoffe

Vlieseline **H630** aufbügelbares Volumenvlies als Raffhaltereinlage oder für weiche, voluminöse Schabracken. Gut geeignet bei ungeraden Zimmerdecken, für leichte bis mittelschwere Stoffe, wie Baumwolle und Synthetics

Verarbeitungsanleitung:

1. Bevor mit der Verarbeitung begonnen wird, ist der Dekostoff vollständig mit Dampf abzubügeln, damit ein eventuelles Einlaufen vorweggenommen wird. Die Einlage sollte erst aufgebügelt werden, wenn der Stoff wieder vollkommen trocken ist.
2. Die weiche Einlage H 310 und H 630 wird auf der Vorder- und Rückseite des Raffhalters fixiert.
3. Die zugeschnittenen Einlagen mit Dampf auf die linke Stoffseite bügeln und anschließend ca. 30 Minuten auskühlen lassen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. Die fixierten Teile entlang der Einlage ausschneiden. Hier wird keine Stoffnahtzugabe benötigt, da die Einlagen mitgenäht werden. Die beiden Stoffteile werden rechts auf rechts gelegt und füßchenbreit zusammengenäht. Dabei an der unteren Kante eine Öffnung zum Wenden lassen. Hier reicht eine kleinere Öffnung von 8 bis 10 cm, da sich der Raffhalter problemlos wenden lässt. Danach wird die Öffnung geschlossen.

Fixieranleitung:

Die Stanzlinge werden auf der linken Stoffseite aufgelegt. Die H630 wird mit Dampf, die H310 wird trocken aufgebügelt. wenn Sie mit einer **Dampfanlage** arbeiten, lassen Sie das Bügeleisen mit Druck langsam und mit sporadischen Dampfstößen 5-6 Mal über jede Stelle der Einlage gleiten, so dass die Hitze an allen Stellen ca. 15 sek. einwirken kann. Bügeleiseinstellung: Wolle, ca. 160° (2-3 Punkte).

Bei Verwendung eines **Haushaltsbügeleisens** empfehlen wir die Einstellung Wolle/Baumwolle; zum Fixieren ein **feuchtes Bügeltuch** verwenden und das Bügeleisen an jeder Stelle ca. 15 Sek. gut aufdrücken.

Wichtig: Bei Verwendung eines Teflonschuhs muss die Temperatur des Bügeleisens um ca. 30° erhöht werden.

Reinigung:

H310: Normalwaschgang bei 40°C / Kiloreinigung mit Vorbehalt möglich

H630: Schonwaschgang bei 40°C / Kiloreinigung mit Vorbehalt möglich

Ruther & Einkenel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-einkenel.de | info@ruther-einkenel.de

