



Verarbeitungshinweise für Art. 33050 Vliesofix



Materialbeschreibung:

transparent, beidseitig haftend und aufbügeln, Haftmassen- und Trägerpapierseite

Verarbeitung:

1. Die raue Seite auf die linke Stoffseite legen und ca. 5 Sek. trocken aufbügeln
2. Nun kann das Trägerpapier abgezogen und die beschichtete Seite nach unten auf die gewünschte Stelle positioniert werden. Zieht sich die Haftmasse dem Papier hinterher, ist entweder nicht genügend gebügelt worden oder es ist noch nicht richtig ausgekühlt.
3. Nun den Stoff mit einem feuchten Tuch abdecken und Schritt für Schritt mit leichtem Druck aufbügeln (ca. 10 Sek. pro Bügelseite).

Wichtig: Den Stoff nach dem Fixieren ca. 20 Minuten flach liegend auskühlen lassen.

Vorteil:

Stoffe können einfach durch Bügeln verbunden werden.

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de



Verarbeitungshinweise für Art. 33050 Vliesofix



Materialbeschreibung:

transparent, beidseitig haftend und aufbügeln, Haftmassen- und Trägerpapierseite

Verarbeitung:

1. Die raue Seite auf die linke Stoffseite legen und ca. 5 Sek. trocken aufbügeln
2. Nun kann das Trägerpapier abgezogen und die beschichtete Seite nach unten auf die gewünschte Stelle positioniert werden. Zieht sich die Haftmasse dem Papier hinterher, ist entweder nicht genügend gebügelt worden oder es ist noch nicht richtig ausgekühlt.
3. Nun den Stoff mit einem feuchten Tuch abdecken und Schritt für Schritt mit leichtem Druck aufbügeln (ca. 10 Sek. pro Bügelseite).

Wichtig: Den Stoff nach dem Fixieren ca. 20 Minuten flach liegend auskühlen lassen.

Vorteil:

Stoffe können einfach durch Bügeln verbunden werden.

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de



Verarbeitungshinweise für Art. 33050 Vliesofix



Materialbeschreibung:

transparent, beidseitig haftend und aufbügeln, Haftmassen- und Trägerpapierseite

Verarbeitung:

1. Die raue Seite auf die linke Stoffseite legen und ca. 5 Sek. trocken aufbügeln
2. Nun kann das Trägerpapier abgezogen und die beschichtete Seite nach unten auf die gewünschte Stelle positioniert werden. Zieht sich die Haftmasse dem Papier hinterher, ist entweder nicht genügend gebügelt worden oder es ist noch nicht richtig ausgekühlt.
3. Nun den Stoff mit einem feuchten Tuch abdecken und Schritt für Schritt mit leichtem Druck aufbügeln (ca. 10 Sek. pro Bügelseite).

Wichtig: Den Stoff nach dem Fixieren ca. 20 Minuten flach liegend auskühlen lassen.

Vorteil:

Stoffe können einfach durch Bügeln verbunden werden.

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20
 www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de

